= 517 =

64,4

145,9

360,2

LÖCHER ANSTECHEN:
- für Spalthöhe: H = 1.5 mm LÖCHER A
- für Spalthöhe: H = 3.0 mm LÖCHER B
- für Spalthöhe: H = 5.0 mm LÖCHER C

POINTER LES TROUS DE PERCAGE:
- pour hauter de la fente: H = 1.5 mm TROUS A
- pour hauter de la fente: H = 3.0 mm TROUS B
- pour hauter de la fente: H = 5.0 mm TROUS C

PUNTI DI FORATURA:
- per altezza di: H = 1.5 mm PUNTO A
- per altezza di: H = 3.0 mm PUNTO B
- per altezza di: H = 5.0 mm PUNTO C

DRILLING POINTS:
- for height of: H = 1.5 mm POINT A
- for height of: H = 3.0 mm POINT B
- for height of: H = 5.0 mm POINT C

D Montageanweisung

ACHTUNG! Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise in der Gebrauchsanweisung. Falls Sie diese aus dem Web abgerufen haben, stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Vorlage haben, die Ihrem Produkt entspricht. Wenn Sie diese Bohrschablone verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst, um eine Kopie zu bestellen.

F Instructions de montage

ATTENTION! Veuillez lire les consignes de sécurité que contient la Notice d'utilisation avant d'installer l'appareil. Si vous avez récupéré le gabarit sur le web, assurez-vous qu'il correspond bien à votre produit. Si vous avez perduce gabarit de perçage, contactez le service clientèle pour commander une copie papier.

I Instruzioni per il montaggio

ATTENZIONE! Prima di procedere all'installazione, leggere le istruzioni di sicurezza contenute nel Libretto Istruzioni. Nel caso di scaricamento dal web accertarsi di disporre del modello corretto che si adatta al proprio prodotto. In caso di perdita di questo modello di foratura contattare il servizio assistenza per ordinare una copia cartacea.

GB Assembly Instructions

WARNING! Before proceeding with installation, read the safety information in the User Manual. In case you have retrieved this from web, ensure you have the correct template that fits your product. If you have lost this drill template, contact customer care to order a physical copy.

Handschuhe tragen, um mögliche Verletzungen zu vermeiden
Porter des gants de protection pour prévenir les risques d'accident
Indossare i guanti per evitare potenziali lesioni
Wear gloves to prevent potential injury

Option

(x) = 50 mm

(x) = 70* mm

min. 2,5 kg.-max. 11,5 kg.

max 2mm

max 2mm

max 30mm

min. 400 mm
max.700 mm

Wasserzulaufschlauch :
Tuyau d'arrivée:
Tubo di carico :
Inlet hose :
1174777225 (1.8 m)
1174777233 (2.2 m)
1174777241 (3.5 m)

Wasserablaufschlauch :
Tuyau de vindage :
Tubo di scarico :
Drain hose :
140011410036 (1.8 m)
140011409046 (2.2 m)
140011409053 (3.5 m)

Erste Inbetriebnahme - Première utilisation
Primo utilizzo - First use

Verwenden Sie Klarspülmittel
Use Rinse Aid
Utiliser le liquide de rinçage
Usar abrilhantador
Usare brillantante
Utilice abrillantador
Gebruik spoelmiddel

ALARM
ALARME
ALLARME
ALARMA i30

ALARM
ALARME
ALLARME
ALARMA i20

ALARM
ALARME
ALLARME
ALARMA i10

Cd. A23783391